

CENTRALI DI POTENZA

CA 422 L2 · CA 383 L2 CA 402 L2 SAT

- ✓ Ideale per l'amplificazione del segnale terrestre (CA 422 L2, CA 383 L2), o terrestre e satellitare (CA 402 L2 SAT) in strutture di medie e grandi dimensioni
- ✓ Amplificazione VHF/UHF indipendente (CA 383 L2)
- ✓ Regolazione indipendente per ingresso
- ✓ Tele alimentazione per preamplificatori
- ✓ Alimentazione ad alta efficienza
- ✓ Uscita di prova (-30dB)
- ✓ Dimensioni compatte
- ✓ Punto di connessione a terra
- ✓ Classe A



EKSELANS BY ITS



CA 422 L2 · CA 383 L2 · CA 402 L2 SAT

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CA 422 L2		CA 383 L2			CA 402 L2 SAT		
Codice		062007		062006			062008		
Ingressi		VHF	UHF	VHF	UHF	UHF	VHF	UHF	SAT
Gamma di frequenza	MHz	47 - 230	470 - 694	47 - 230	470 - 694	470 - 694	47 - 230	470 - 694	950 - 2150
Guadagno	dB	30	42	30	38	38	30	40	34-40
Regolazione	dB	20	20	20	20	20	20	20	20
Livello di uscita (DIN 45004B)	dBμV	115	117	115	117	117	114	116	119
Perdita di ritorno	dB	>10		>10			>10		>6
Figura di rumore	dB	6		9,5			7		9
Passaggio di corrente 0/12Vdc commutabile	mA	-	100	-	100	100	-	100	-
Alimentazione LNB 13 Vdc (Fisso)	mA	-	-	-	-	-	-	-	300
Uscita TEST	dB	-30		-30			-30		
Tensione di Alimentazione	Vac	230 ±10%		230 ±10%			230 ±10%		
Consumo	W	<6		<8,5			<9,8		